


SERIES TABLE 產品系列表

■ Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors (Chip Type) 導電性高分子固態鋁電解電容器(貼片式) 

Type 類型	Series 系列	Features 特性	Standard Type 標準型	Low ESR 低阻抗	Long Life 長壽命	High Temperature 高溫	Operating Temperature Range (°C) 使用溫度範圍	Rate Voltage Range (V.D.C.) 額定工作電壓範圍	Capacitance Range (µF) 靜電容量範圍	Load Life (Hours) 負荷壽命(小時)	Page 頁碼	
Chip Type 貼片式	Standard 標準型	MA	Standard, Low ESR 標準低阻抗品	●	●		-55~+105	2.5~25	3.3~1500	2000	22	
	High Capacitance 大容量型	MB	High Capacitance, Ultra-low ESR 大容量, 極低阻抗品		●		-55~+105	2.5~16	100~1000	2000	25	
	125°C High Temperature 高溫型	MR	125°C High Temperature, High Reliability 125°C高溫, 高可靠品		●	●	-55~+125	16~50	5.6~390	1500~3000	27	
	Long Life 長壽命型	MS	Long Life Assurance 長壽命品		●	●		-55~+105	4~50	22~560	5000	30
		MX	Ultra Long Life Assurance 超長壽命品		●	●		-55~+105	4~16	22~560	20000	32
	High Voltage/ Long Life 高壓長壽命型	MV	High Voltage, Long Life Assurance 高壓長壽命品		●	●		-55~+105	16~125	5.6~680	3000	34

■ Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors (Radial Lead Type) 導電性高分子固態鋁電解電容器(引線式) 

Radial Lead Type 引線式	Standard 標準型	PA	Standard, Low ESR 標準低阻抗品	●	●		-55~+105	2.5~25	6.8~1500	2000	37	
	High Capacitance 大容量型	PB	High Capacitance, Ultra-low ESR 大容量, 極低阻抗品		●		-55~+105	2.5~16	270~2200	2000	40	
	125°C High Temperature 高溫型	PR	125°C High Temperature, High Reliability 125°C高溫, 高可靠品		●	●	-55~+125	16~50	22~100	3000	43	
	Long Life 長壽命型	PS	Long Life Assurance 長壽命品		●	●		-55~+105	2.5~16	100~1500	5000	45
		PX	Ultra Long Life Assurance 超長壽命品		●	●		-55~+105	4~16	6.8~2200	20000	47
	High Voltage/ Long Life 高壓長壽命型	PV	High Voltage, Long Life Assurance 高壓長壽命品		●	●		-55~+105	16~100	6.8~470	3000	49

■ Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors (Chip Type) 導電性高分子混合型鋁電解電容器(貼片式) 

Chip Type 貼片式	Long Life 長壽命型	HMB	Long Life Assurance 長壽命品	●	●	●	-55~+105	16~100	47~1500	5000	53
	125°C High Temperature 高溫型	HMR	125°C High Temperature, High Reliability 125°C高溫, 高可靠品		●	●	-55~+125	16~100	22~1500	4000	56

■ Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors (Radial Lead Type) 導電性高分子混合型鋁電解電容器(引線式) 

Radial Lead Type 引線式	Long Life 長壽命型	HPB	Long Life Assurance 長壽命品	●	●	●	-55~+105	16~100	47~1500	5000	59
	125°C High Temperature 高溫型	HPR	125°C High Temperature, High Reliability 125°C高溫, 高可靠品		●	●	-55~+125	16~100	22~1500	4000	61

● Note: Please read "General Information for Application" very carefully before using these products.
●注: 在使用這些產品前請仔細閱讀“鋁電解電容器使用注意事項”。